



ООО «КЛИНФИКС»

107564, г. Москва, ул.3-я Гражданская, д. 3а; тел: (499) 503-55-90; 503-55-91
194214, г. Санкт-Петербург, пр. Мориса Тореза, д.75, корп.2; тел: (812) 553-25-60; 553-22-93

OPTIMA MATT



Описание

Полимерное эмульсионное покрытие для гладких полов из ПВХ или линолеума. Придаёт обработанным покрытиям матовый блеск и устойчивость к повреждениям. Быстро сохнет. Перед применением OPTIMA MATT на камне или повреждённом линолеуме, рекомендуется сначала использовать PRIMA.

Область применения

Для всех гладких напольных покрытий: ламинат, ПВХ, линолеум, коловинил, мозаика.

Дозировка

Применяется в концентрированном виде.

Инструкция по применению

Нанесите средство на предварительно обезжиренную, промытую и хорошо высушенную поверхность пола и равномерно распределите плоским mopом по поверхности. Дайте время на просушку 25-30 минут и нанесите второй слой. Дайте эмульсии высохнуть. Спустя сутки отполируйте высокоскоростным ротором с белым падом затвердевшую эмульсию, используя средство для спрей-полировки.

Расход продукта

30 - 50 г на 1 м².

Совет

Промойте полировочную машину водой сразу после использования. Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке. Защищать от мороза. Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:

2 года.

Хранение:

не ниже 0 °C.

pH уровень:

8,5.

Состав:

гидрофильные органические растворители, консерванты, ароматические добавки.

