

**НОВИНКА!**

## РЕЦИРКУЛЯТОР БИОС +

- Универсальная модель для напольной/настольной/настенной установки.
- Подставка в комплекте.
- Корпус из металла 0,8 мм, качественная покраска. Исполнение в черном и белом цвете.
- Высокое качество сборки, гарантия 12 месяцев
- Низкий уровень шума, возможность продолжительной работы без выключения (до 14-16 часов)
- Система запуска лампы обеспечивает 100% эффективность прибора со второй секунды после включения.
- Две модели в наличии на складе.
- Соответствует ГОСТ 31829-2012, ГОСТ Р 8.760-2011, ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ 30372-95



Технические характеристики:	биос+ C15	биос+ C30
Площадь обеззараживания	До 40 м <sup>2</sup>	До 60 м <sup>2</sup>
Производительность (не менее)	108 м <sup>3</sup> /час	162 м <sup>3</sup> /час
Мощность ламп	1 x 15Вт	2 x 15Вт
Вес (с подставкой)	3,5 кг	4,0 кг
Потребляемая мощность	24 Вт	48 Вт
Бактерицидная эффективность	99,99%	
Типоразмер ламп	Безозоновая лампа TUV TL-D T8, G13	
Цвет корпуса	черный/белый	
Размеры корпуса (без подставки)	580*120*100 мм	
Уровень шума	Не более 42 дБ	
Напряжение/частота сети	220В/50 Гц	
Система циркуляции	1 кулер, установлен наверху	
Гарантия	1 год	