



Семех



Общее

Жидкий кислотный очиститель для удаления цементной плёнки, кальциевых отложений, минеральных загрязнений.

Зона применения

Для терракотовой черепицы, клинкерного кирпича, натурального гранита и кварцита, керамогранита.

Дозировка

Разбавить с водой в соотношении 1:1. Для стойких пятен использовать концентрат.

Применение

Предварительно смочите швы водой. Нанести раствор на небольшой участок и обработать роторной машиной или вручную. Дать время на воздействие. Дополнительное механическое воздействие повышает эффективность продукта и скорость очистки. Удалить грязную жидкость водогрязевылесосом или мопом.

Тщательно промыть водой.

Совет

Предварительно протестировать поверхности на стойкость к кислоте. При изменении цвета, структуры или потере блеска, не использовать продукт, а также не применять на известковых каменных полах (терраццо, сланец, травертин, мрамор.). Избегать контакта продукта с металлом. При попадании продукта на металл, промыть большим количеством воды в целях нейтрализации. Убедитесь в хорошей вентиляции во время использования кислотного продукта.

Производитель не несёт ответственности в случае не правильного использования продукта.

Меры предосторожности

Продукт может вызвать раздражение при контакте с глазами и кожей.

В случае контакта с глазами, промыть немедленно большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Хранить вдали от детей.

Технические характеристики

Стойкость при хранении

2 года

pH уровень

концентрат: 0,5 / 1% раствор: 1.5

Состав

неорганические кислоты, вода.

