

CERACID



Описание

Высококонцентрированное кислотное средство для очистки микропористой поверхности керамогранита от минеральных загрязнений. Обладает низким пенообразованием. Особенно подходит для применения с роторной машиной. Также возможно применение ручным способом (швабра, ведро с губкой) или в поломоечной машине. Имеет низкое пенообразование.

Область применения

Для всех кислотоустойчивых поверхностей и твердых полов: керамогранит, натуральный/искусственный камень (не мрамор), керамическая/клинкерная плитка, эпоксидные смолы, резина.

Дозировка

Ручная уборка: разбавить в соотношении 0,05 – 0,1 л средства к 10 л воды (0,5–1,0%).

Машинная уборка: разбавить в соотношении 0,1 – 0,2 л средства к 10 л воды (1 – 2%).

Интенсивная уборка: разбавить в соотношении 1 – 2 л средства к 10 л воды (10 – 20%).

Инструкция по применению

Машинная уборка: залить раствор в поломоечную машину и обработать поверхность

Генеральная уборка: нанести раствор на 5-10 мин., обработать ротором, удалить жидкость водопылесосом

Ручная уборка: промыть поверхность раствором, удалить жидкие загрязнения при помощи сгона или мопа.

Норма расхода

10 л раствора на 80 - 100 м².

Совет

Перед применением средства проверьте кислотоустойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке. Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:

2 года.

Хранение:

никаких особых требований.

pH уровень:

концентрат: 1,5;

раствор: 1,0 – 2,0.

Состав:

ПАВы, неорганическая кислота, красители, вода.

