

# Anti-oil



## Описание

Концентрированный низкопенный растворитель жиров растительного и животного происхождения с полов, стен, оборудования, инструментов. Не повреждает окрашенные поверхности. Подходит для ручного и машинного применения.

## Область применения

Рекомендуется для профессиональных кухонь, столовых, скотобоен, а также инженерной промышленности, гаражей, цехов.

Используется на всех водостойких поверхностях, оборудовании, инструментах.

## Разбавление

Легкие загрязнения

2 – 10 дл на 10 л воды (2 - 10%).

Сильные загрязнения

1:10 воды до 1:1 воды.

## Инструкция по применению

*Ручная уборка:* нанести средство на поверхность, при необходимости обработать щёткой, собрать растворенную грязь с помощью грязеводопылесоса или мопа.

*Машинная уборка:* залить раствор необходимой концентрации в полумоечную машину и обработать полы.

*Основная уборка при сильном загрязнении:* нанести средство вручную или с помощью роторной машины. Оставить на 15-30 минут для воздействия, очистить при помощи водогрязеопылесоса или промыть и собрать полумоечной машиной. При возможности промыть чистой водой.

*Очистка машинных деталей и инструментов:* нанести раствор вручную через распылитель или губкой. Дать время для воздействия и смыть водой.

*Протирка рабочих поверхностей на кухне:* протереть поверхность при помощи салфетки и смыть водой.

## Расход продукта

10 л раствор на 30 – 100 м<sup>2</sup>

## Меры предосторожности

Тёплая вода повышает эффективность продукта. Производитель не несет ответственности за ущерб от неправильного использования продукта.

## Технические характеристики

Стойкость при хранении: 2 года

Уровень pH (конц.) 9

состав ПАВы, фосфаты, отдушка, консервант, вода

Биоразлагаемость ПАВов более 90%

