

# TURBOLINO



## Описание

Стриппер. Быстро и полностью растворяет застарелый воск, акриловую дисперсию и сухие слои эмульсии. Также эффективно удаляет прочие виды загрязнений.

## Область применения

Рекомендовано для линолеума. Также применимо для других напольных покрытий: пластик, ПВХ, эпоксидные смолы, резина, колловинил и ксилолит.

## Дозировка

Для удаления акриловой дисперсии и слоёв эмульсии: разбавить в соотношении 1–2 л средства к 10 л воды (10 - 20%).

Для генеральной уборки и удаления сильных загрязнений: разбавить в соотношении 0,5 –1 дл. средства к 10 л воды (0.5

- 1%).

## Инструкция по применению

Распределить раствор по обрабатываемой поверхности, время воздействия 5-10 минут, не допуская высыхания раствора. Обработать роторной машиной или вручную и удалить жидкие загрязнения при помощи мощного пылесоса или швабры. Промыть обработанную поверхность водой.

## Расход продукта

10 л раствора на 30 - 50 м<sup>2</sup>.

## Совет

Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке. Обратите внимание на инструкцию по технике безопасности в листе ЕС. Производитель не несёт ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

## Технические характеристики

Стойкость при хранении:

2 года.

Хранение:

никаких особых требований.

pH уровень:

концентрат: 10,5; 10% раствор: 9,0.

Состав:

неионогенные и ионогенные ПАВы, NTA, гидрофильные органические растворители, фосфаты, ароматические добавки, вода.

Разлагаемость ПАВов:

более 90%.

